



Politeco s.r.l. Società unipersonale

Sede Legale: Via Bassa 45 – 37050 Vallese di Oppeano (VR)

Sede Operat.: Via Monte Pastello 7 – 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR)

od.F. - P. Iva – Reg.Imp.VR: **IT 0371512 0238** – REA n° **359474** - Capitale sociale 30.000 € i.v.

obile: +39 347 9044705 - Fax :+39 045 2109830 - E-mail : info@politeco.it

Accoppiatrice serie M: gluing machine series M:

L'**INCOLLATRICE serie M** accoppia con colla a **caldo** o a **freddo**, fogli di cartone ondulato o teso, laminati o simili, con fogli di carta litografata. A seconda del prodotto da accoppiare e dei dispositivi installati, la produzione può arrivare fino a **2.000 pezzi/h**. L'inserimento dei fogli può essere fatto manualmente o in modo completamente automatico nella versione più equipaggiata. La distribuzione della colla sul supporto avviene dall'alto grazie ad un rullo di dosaggio ed un **rullo di calibratura** dotati di **camera fluida a ricircolo continuo** per la colla. Questo sistema consente di evitare la formazione di schiuma e nel caso di colla a caldo mantiene il corretto regime di temperatura dei cilindri. La trasmissione, silenziosa ed esente da manutenzione, avviene tramite **motoriduttori e cinghie dentate**, mentre la velocità di lavoro è regolabile tramite **inverter** direttamente dal quadro a bordo macchina. La versione base della macchina comprende : mettifoglio a strappo tipo no-stop per cartone, gruppo di spalatura, trasportatore lung. 1,5 m, gruppo accoppiatore-calandra, nastro pressore finale.



The **gluing machine series M** works with hot or cold glue. It laminates different paper, lamini, l wave carton sheets with printed sheets. According with the product and the installed devices, the production can go up to 1.500 pieces/h. The sheets feeding can be done manually or automatically in the top configuration. The glue distribution on the main sheet is done on the upper side by a dosing roller and a gauging roller with a continuous recycling fluid chamber. This system is really suitable for avoiding foam effects and, with hot glue, for keep the same glue temperature. All the rotating or translating parts are equipped with inverter for adjust the speed, directly from the electric panel placed on the machine. The machine includes : lower sheets feeder for carton, gluing station, 1,5 m conveyor, laminating and pressing device, final pressing conveyor.

DATI TECNICI - Technical data:

Modello - Model:	85 - 105 - 145
Larghezza MAX spalatura - Gluing working width MAX:	850 - 1050 - 1450 mm
Spessore MAX - Maximum tickness:	15 mm
Capacità produttiva - production rate:	Fino a 2.000 pezzi/h
Energia elettrica - Power supply:	4,5 Kw - 230/400 V - 50 Hz - 3 Ph
Peso macchina - Weigth:	1.630 - 1.800 - 2140 Kg
Colore della macchina - Colours:	Blu RAL 5017 + Grigio chiaro RAL 7000

OPTIONALS - Optionals:

Aspiratore ad alta pressione per trasportatore - high pressure air sucker for conveyor
Tavolo di raccolta finale - final stacking table
Raccogliitore ad alta pila - high height final store system
Contapezzi elettronico - electronic pieces counter
Mettifoglio superiore a strappo tipo no-stop - upper sheets feeder for carton
Mettifoglio superiore a ventose tipo alta pila - high store height sheets feeder