

Politeco s.r.l. Società unipersonale

Sede Legale: Via Bassa 45 – 37050 Vallese di Oppeano (VR)

Sede Operat.: Via Monte Pastello 7 – 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR)

od.F. - P. Iva – Reg.Imp.VR: IT 0371512 0238 – REA n° 359474 - Capitale sociale 30.000 € i.v.

obile: +39 347 9044705 - Fax :+39 045 2109830 - E-mail : info@politeco.it

Baby-Flex serie FK:


Baby-Flex series FK:

LA BABY-FLEX serie FK è un impianto flessografico fino a 6 colori da bobina a bobina, adatto per la stampa sia base acqua sia solvente, di film o di carta fino ad una velocità massima di 300 m/min. La Baby-Flex FK è dotata di un cilindro anilox ceramico $\varnothing 127$ mm con racla a camera chiusa. La macchina può essere equipaggiata con guidanastri in entrata/uscita, trattamento corona, tagliatori di rifilo, videocamera di ispezione, essiccazione con bruciatore a gas, maniche portaclichè, viscosimetri, stampa bianca-volta. La macchina è disponibile con svolgitori e avvolgitori di vario genere, dal fisso su spallette, allo shaftless per carta, al duplex con cambio automatico, tutti con controllo di tiro regolato da motore elettrico e ballerino o cella di carico.



The print-station **Baby-Flex FX** is a stamp system up to 6 colours, from reel to reel, suitable for print water based or solvent base ink on film or on paper, with a max speed of 300 m/min. The Baby-Flex FK has an anilox-ceramic cylinder dia. 127 mm, with doctor blade system. The machine can be equipped of gas burner dryer, side guides, corona treatment, edge cutter, inspection camera, clichè holders, rear-front side print. The machine is available with different type of unwinder/rewinder.





Politeco s.r.l. Società unipersonale

Sede Legale: Via Bassa 45 – 37050 Vallese di Oppeano (VR)

Sede Operat.: Via Monte Pastello 7 – 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR)

od.F. - P. Iva – Reg.Imp.VR: **IT 0371512 0238** – REA n° **359474** - Capitale sociale 30.000 € i.v.

obile: +39 347 9044705 - Fax :+39 045 2109830 - E-mail : info@politeco.it

DATI TECNICI - Technical data:

Modello - Model:	60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160
N° di colori - Nr print station	2,4, 6
Larghezza MAX materiale - product MAX width:	650 - 850 - 1050 - 1250 - 1450 - 1650 mm
Larghezza MAX stampa - MAX print width :	600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 mm
Spessore clichè - clichè tickness:	3 mm
Modulo ingranaggi - gear	Passo 5 mm, 10 mm, Dp 8, Dp 10, Dp 16 o Cp 1/4
Capacità produttiva - production rate:	Fino a 300 m/min
Diametro bobina MAX - reel diameter :	1.300 mm
Energia elettrica - Power supply:	45 Kw - 400 V - 50 Hz - 3 Ph
Peso macchina - Weigth:	575 - 675 - 775 Kg
Colore della macchina - Colours:	Blu RAL 5017 + Grigio chiaro RAL 7000

OPTIONALS - Optionals:

Mettifoglio alta pila a ventose - high store height sheets feeder
Mettifoglio a strappo - sheets feeder for cardboard
Raccoglitore ad alta pila - high height final store system
Contapezzi elettronico - electronic pieces counter

