



Politeco s.r.l. Società unipersonale

Sede Legale: Via Bassa 45 – 37050 Vallese di Oppeano (VR)

Sede Operat.: Via Monte Pastello 7 – 37057 S.Giovanni Lupatoto (VR)

od.F. - P. Iva – Reg.Imp.VR: IT 0371512 0238 – REA n° 359474 - Capitale sociale 30.000 € i.v.

obile: +39 347 9044705 - Fax :+39 045 2109830 - E-mail : info@politeco.it

Incollatrice serie F: gluing machine series F:

L'**INCOLLATRICE serie F** distribuisce colla a **caldo** o a **freddo** su fogli di vario genere, etichette, carta, cartone teso, pelle, plastica e prodotti simili. La macchina è dotata di un rullo inferiore **ø96 in acciaio cromato e rettificato** il quale, immerso nella vaschetta della colla, la trasferisce per adesione **sul rullo di calibratura** e a da questo sul materiale da trattare. La quantità di **colla è regolabile** micrometricamente grazie a due volantini posti ai lati della macchina. Il livello di pescaggio del rullo è regolabile alzando o abbassando la vasca della colla agendo su un volantino. La trasmissione, silenziosa ed esente da manutenzione, avviene tramite **motoriduttore e cinghia dentata**. Il ripiano porta vaschetta è dotato di bordo di contenimento e di valvola a sfera di scarico che a fine lavaggio della macchina consente lo scarico della acqua reflua. La struttura in acciaio al carbonio verniciato è studiata per garantire al tempo stesso rigidità, facilità di pulizia e spostamento, grazie alle ruote su cui è montata.



The **gluing machine series F** spread hot or cold glue on different type of sheets, label, paper, cardboard, skin, plastic and similar. The machine has a lower roller $\varnothing 96$ chrome-rettified carbon steel. This roller take the glue from the drawer and transfer it by the gauging and distribution roller. The glue quantity is adjustable by micrometric movements of the distribution roller by two side handles. The power transmission is by motoreducer and teeth belt, low noise and no-maintenance device. The whole frame is assembled on wheels for easy placement of the machine. The deepness of the roller in the glue is adjustable by a gearbox with handle. The glue drawer bearing frame is equipped with valve for gathering and discharging the water during the washing operation.

DATI TECNICI - Technical data:

Modello - Model:	65 - 85 - 105 - 125 - 145 - 165
Larghezza MAX splamatura - Gluing working width MAX:	650 - 850 - 1050 - 1250 - 1450 - 1650 mm
Capacità produttiva - production rate:	25 m/min
Energia elettrica - Power supply:	0,25 Kw - 230/400 V - 50 Hz - 3 Ph
Peso macchina - Weigth:	95 - 115 - 135 - 155 - 175 -195 Kg
Colore della macchina - Colours:	Blu RAL 5017 + Grigio chiaro RAL 7000

OPTIONALS - Optionals:

Vaschetta colla a caldo max 85°C - hot glue drawer max 85°C:

Dispositivo per il cartone - Cardboard drive system